

- ・数量欄に「◆」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・「メーカー・型番」の記載は参考であり、用途・使用条件等を満たすものであれば、事業者において、同等または同程度の仕様・寸法の物品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な物品があれば、適宜追加すること。

【凡例】
A：竣工まで
B：竣工後～拠点での職員の業務開始まで
C：拠点での職員の業務開始後～開館まで
S：竣工後～収蔵品等の移転開始まで

No.	室名	県準備	品名	数量	単位	仕様・寸法（単位：mm）	用途・使用条件等	（参考）メーカー・型番	準備の時期・業務区分	
1	荷解室		作品台車		4 台	・積載荷重300kg程度 ・W1800×D900×H1650程度 ・積載部分は木質で作品保護用にフェルト等での養生があるもの ・袖部分が取り外し可能で養生カバー付きのもの ・キャスターにストッパー付きのもの	・絵画等の美術資料運搬用	タキヤ株式会社 マルチ運搬車 NT-UPM2-1890	S	開館準備業務
2	荷解室		作品台車		2 台	・積載荷重300kg程度 ・W1250×D850×H1450程度 ・積載部分は木質で作品保護用にフェルト等での養生があるもの ・袖部分が取り外し可能で養生カバー付きのもの ・キャスターにストッパー付きのもの	・絵画等の美術資料運搬用	タキヤ株式会社 マルチ運搬車〔小型〕 NT-UPM2-1280	S	開館準備業務
3	荷解室		作品台車		2 台	・積載荷重300kg程度 ・W1800×D1250×H1800程度 ・積載部分は木質で作品保護用にフェルト等での養生があるもの ・袖部分が取り外し可能で養生カバー付きのもの ・キャスターにストッパー付きのもの	・絵画等の美術資料運搬用	タキヤ株式会社 マルチ運搬車〔大型〕 NT-UPM2-180	S	開館準備業務
4	収蔵庫前室		折りたたみ式作業台		◆ 台	・W1800×D750×H800程度 ・折りたたみ時W335×D750×H1345程度 ・耐荷重200kg程度	・作品点検・撮影等の作業用 ・各前室に設置が必要なため、前室を複数設ける場合は2台×前室数が必要	タキヤ株式会社 折りたたみ式作業台 NT-OT-1875	B	開館準備業務
5	収蔵庫前室		折りたたみ式作業台		◆ 台	・W2400×D1200×H800程度 ・折りたたみ時W335×D1200×H1565程度 ・耐荷重200kg程度	・作品点検・撮影等の作業用 ・各前室に設置が必要なため、前室を複数設ける場合は4台×前室数が必要	タキヤ株式会社 折りたたみ式作業台 NT-OT-2412	B	開館準備業務
6	収蔵庫前室		LEDライストランド		◆ 台	・照度 0.5m/3000lx、1m/1130lx、3m180Lx程度 ・演色評価数Ra95程度 ・ライト部W1000×D410×240／スタンド部W1020×D885×H1815程度 ・質量10.5kg程度	・作品点検・撮影等に使用 ・ライト部が稼働し、高演色LEDを使用したもの ・各前室に設置が必要なため、前室を複数設ける場合は2台×前室数が必要	タキヤ株式会社 ライストランドLED SG-JLS-84Ra	C	開館準備業務
7	収蔵庫前室		掃除機		◆ 台	・高精度フィルター付きでほこり・菌などが再飛散しないもの ・W400×D400×H650程度 ・質量10kg程度、吸引風量2㎡/min程度、集塵タンク量 20ℓ程度 ・電源コード10m程度	・収蔵庫等の作品保管環境の清掃用 ・各前室に設置が必要なため、前室を複数設ける場合は1台×前室数が必要	タキヤ株式会社 クリーンフィルタークリーナー KK-AS-100M	S	開館準備業務
8	収蔵庫①～④、常設展示室、企画展示室①～②		温湿度記録計		17 台程度	・W80×D25×H60程度 ・測定範囲：温度 0～55℃、湿度 10～95％RH程度 ・紙と電子で記録できるもの ・紙は6ヶ月程度交換不要のもの ・乾電池等配線不要の電源、温湿度データを無線LAN等でパソコンに取り込み、管理できるもの	・収蔵庫、展示室の環境測定、管理用 ・各収蔵庫及び常設展示室（マイセン展示室）に1台ずつ、常設展示室及び企画展示室①・②で計12台を想定（常設・企画展示室分は、室形状により変更の可能性あり）	株式会社セコニック 電子式温湿度記録計 ST-50シリーズ	S	開館準備業務
9	収蔵庫①～④、常設展示室、企画展示室①～②		温湿度計記録置台		17 台程度	・展示景観に影響を与えずに温湿度計を設置できるもの ・W400×D250×H900程度 ・重量20kg程度	・収蔵庫、展示室の環境測定、管理用 ・温湿度記録計の台座のため同数が必要	タキヤ株式会社 温湿度計記録置台 NT-OKD-100	S	開館準備業務
10	収蔵庫①		絵画ラック		36 台	・天吊り・複式 ・W500×D5000×H3500程度（レール及び吊りボルト・下地調整等含む。固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の油彩・日本画のうち長辺が200cmを超えるものの収蔵	株式会社クマヒラ 絵画ラック KGRW-35・50	A	設計・建設業務
11	収蔵庫①		パレットラック		42 台	・W3000×D1200×H3500程度 ・棚板スチール、有効段数2段（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が100cmを超えるものの収蔵	株式会社クマヒラ パレットラック P6-35Y30A2 12-ST	A	設計・建設業務
12	収蔵庫①		壁面メッシュ棚		52.800 mm	・W52800×D50×H3500程度	・工芸・立体のうち超大型のものの収蔵	株式会社クマヒラ 壁面メッシュ棚 MES-02'-8H・W5.3	A	設計・建設業務
13	収蔵庫②		絵画ラック		24 枚	・天吊り・複式 ・W500xD5000xH3500程度（レール及び吊りボルト・下地調整等含む。固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の油彩・日本画のうち長辺が100～200cmのものの収蔵	株式会社クマヒラ 絵画ラック KGRW-35・50	A	設計・建設業務
14	収蔵庫②		絵画ラック		35 枚	・天吊り・複式 ・W500xD5000xH2385程度（レール及び吊りボルト・下地調整等含む。固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の油彩・日本画のうち長辺が100～200cmのものの収蔵	株式会社クマヒラ 絵画ラック KGRW-35・50	A	設計・建設業務
15	収蔵庫②		スチール絵画棚（小）		12 台	・W1500×D650×H2000程度 ・縦仕切り2枚、天地含む棚板3段/有効段数2段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の油彩・日本画のうち長辺が50cmを超えないものの収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙絵画収蔵棚 UGCP300-85L'-3-5	A	設計・建設業務
16	収蔵庫②		スチール絵画棚（大）		34 台	・W1500×D1000×H2000程度 ・縦仕切り1枚、天地含む棚板3段/有効段数2段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の油彩・日本画のうち長辺が50～100cmのものの収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙絵画収蔵棚 UGCP300-85Z'-3-3	A	設計・建設業務
17	収蔵庫②		スチール製中量棚（大）		12 台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け ・2列連結して使用（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、立体的なもの（マイセン含む）の収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-6	A	設計・建設業務
18	収蔵庫③		折りたたみ式作業台		2 台	・W1800×D750×H800程度 ・折りたたみ時W335×D750×H1345程度 ・耐荷重200kg程度	・作品点検等の作業用	タキヤ株式会社 折りたたみ式作業台 NT-OT-1875	A	設計・建設業務
19	収蔵庫③		スチール絵画棚（小）		6 台	・W1500×D650×H2400程度 ・縦仕切り2枚、天地含む棚板3段/有効段数2段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の版画・素描・写真のうち長辺が50cmを超えないものの収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙絵画収蔵棚 UGCP300-85L'-3-5	A	設計・建設業務
20	収蔵庫③		スチール絵画棚（大）		12 台	・W1500×D1000×H2000程度 ・縦仕切り1枚、天地含む棚板2段/有効段数1段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・額装の版画・素描・写真のうち長辺が50～100cmのものの収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙絵画収蔵棚 UGCP300-85Z'-3-3	A	設計・建設業務
21	収蔵庫③		木製屏風棚		16 台	・W900×D1000×H2400程度（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・日本画のうち屏風形式のものの収蔵	株式会社クマヒラ 木製屏風・襖絵棚 MPYW-01'-8H	A	設計・建設業務
22	収蔵庫③		木製軸棚（小）		7 台	・W1200×D1000×H2400程度 ・天地含む棚板11段/有効段数10段（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・日本画のうち軸装のものの収蔵	株式会社クマヒラ 木製スノコ軸物収蔵棚 MS08410-11	A	設計・建設業務
23	収蔵庫③		木製軸棚（大）		2 台	・W1200×D2000×H2400程度 ・天地含む棚板11段/有効段数10段（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・日本画のうち軸装のものの収蔵	株式会社クマヒラ 木製スノコ軸物収蔵棚 MS08420-11	A	設計・建設業務
24	収蔵庫③		スチール製中量棚（大）		4 台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け ・2列（前後）連結して使用（D1200相当）（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・日本画のうち軸装のものの収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
25	収蔵庫③		スチール製引出棚		2 台	・W1500×D1000×H2400程度 ・うち、下部H1300程度は引出5段程度に、上部H1100程度はオープン棚とする（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須） ※高い位置を引き出しすると危険であるため、上部オープン棚は必須	・版画のうち大型のマット装・めくりのものの収蔵	株式会社クマヒラ 版画・絵画用スチール製引出し棚 MPD-01'-4' H	A	設計・建設業務
26	収蔵庫③		スチール製中量棚（小）		10 台	・W1800×D450×H2000程度 ・天地含む棚板6段/有効段数5段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・版画のうち小型のマット装・めくりのもので、無酸箱にいられているものの収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86S'-6	A	設計・建設業務
27	収蔵庫③		スチール製中量棚（大）		10 台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板6段/有効段数5段 ・各段の高さが変更可能なもの（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・版画のうち中型のマット装・めくりのもので、無酸箱にいられているものの収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-6	A	設計・建設業務
28	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）		25 台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50cm以下のもの、平面的なもの の収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
29	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）		29 台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50cm以下のもの、平面的なもの の収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務

- ・数量欄に「◆」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・「メーカー・型番」の記載は参考であり、用途・使用条件等を満たすものであれば、事業者において、同等または同程度の仕様・寸法の物品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な物品があれば、適宜追加すること。

【凡例】
A：竣工まで
B：竣工後～拠点での職員の業務開始まで
C：拠点での職員の業務開始後～閉館まで
S：竣工後～収蔵品等の移転開始まで

No.	室名	県準備	品名	数量	単位	仕様・寸法（単位：mm）	用途・使用条件等	（参考）メーカー・型番	準備の時期・業務区分	
30	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	2	台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50cm以下のもの、立体的なもの。および工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、平面的なもの の収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
31	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	2	台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50cm以下のもの、立体的なもの および工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、平面的なもの の収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
32	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	7	台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板4段/有効段数3段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、立体的なもの の収蔵 ※マイセン含む	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-4	A	設計・建設業務
33	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	7	台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板4段/有効段数3段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、立体的なもの の収蔵 ※マイセン含む（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-4	A	設計・建設業務
34	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	24	台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け ・2列（前後）連結して使用（D1200相当）（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、立体的なもの （マイセン含む）の収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
35	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	20	台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板5段/有効段数4段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け ・2列（前後）連結して使用（D1200相当）（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、立体的なもの （マイセン含む）の収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-5	A	設計・建設業務
36	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	3	台	・W1800×D600×H2400程度 ・天地含む棚板4段/有効段数3段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け ・2列（前後）連結して使用（D1200相当）（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、平面的なもの の収蔵	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-4	A	設計・建設業務
37	収蔵庫④		スチール製中量棚（大）	3	台	・W1800×D600×H2000程度 ・天地含む棚板4段/有効段数3段 ・各段の高さが変更可能なもの ・棚板に中性紙貼付け、2列（前後）連結して使用（D1200相当）（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須）	・工芸・立体のうち長辺が50～100cmのもの、平面的なもの の収蔵（2層化収蔵庫の上層に設置）	株式会社クマヒラ スチール・中性紙軸物収蔵棚 UGC300-86L'-4	A	設計・建設業務
38	収蔵庫④		木製引き出し棚	2	台	・W1000×D600×H2400程度 ・引出し12段程度、うちH1800より上の棚（3段程度）はオープン（固定具、耐震用・落下防止用の措置必須） ※高い位置を引き出しにすると危険であるため、上部オープン棚は必須	・工芸のうち、帯、染色等の収蔵	株式会社クマヒラ 木製筆箱（10段） MPA-01'-10・6・24	A	設計・建設業務
39	照明器具倉庫		照明器具収納ワゴン	5	台	・緩衝キャスター（ストッパー付き） ・30～50灯程度収納できるもの ・1040×500×H1230程度	・照明器具収納・運搬用	タキヤ株式会社 照明器具収納ワゴン NT-WGL-3	C	開館準備業務
40	照明器具倉庫		照明器具収納棚	◆	台	・常設・企画展示室に設置する展示照明（No. 63, 68, 73, 74）を取り外し時に収納できる棚を適宜設置する	・照明器具収納用		C	開館準備業務
41	額縁等倉庫		額棚（スチールラック）	8	台	・中量棚 ボルトレスタイプ ・W1800×D900×H1800mm程度 ・荷重300kg／3段程度	・額縁収納用のスチールラック		A	設計・建設業務
42	資材室		収納ワゴン	2	台	・ストッパー付き ・工具類を収納して運べるコンテナボックス付きのもの ・940×400×H1000程度	・展示用工具類の収納・運搬用	タキヤ株式会社 バケット式収納ワゴン NT-WGB-94	C	開館準備業務
43	資材室		コンテナボックス付き作業台	2	台	・収納コンテナ ・車輪ストッパー付きの移動式作業台 ・W800×H910×L1200程度 ・重量53kg程度	・展示用資材類の収納・運搬用	タキヤ株式会社 コンテナボックス付き作業台 NT-WGB-3	C	開館準備業務
44	資材室		脚立	1	台	・キャスター付きのもの ・H5000（天場高4200）程度 ・荷重130kg程度	・展示作業用	タキヤ株式会社 脚立〔キャスタータイプ〕 PC-SEG-A420	C	開館準備業務
45	資材室		脚立	1	台	・キャスター付きのもの ・H3700（天場高3000）程度 ・荷重130kg程度	・展示作業用	タキヤ株式会社 脚立〔キャスタータイプ〕 PC-SEG-A300	C	開館準備業務
46	資材室		脚立	1	台	・H1300（天場高1700）程度 ・荷重100kg程度	・展示作業用	タキヤ株式会社 脚立 HK-KS-18	C	開館準備業務
47	資材室		脚立	1	台	・H2000（天場高1400）程度 ・荷重100kg程度	・展示作業用	タキヤ株式会社 脚立 HK-KS-15	C	開館準備業務
48	資材室		キャッチパレット	2	台	・油圧ポンプでアームの昇降ができるもの ・520×1470mm程度、アームH45～135mm程度 ・積載荷重1000kg程度	・彫刻等の大型立体作品の運搬用	タキヤ株式会社 キャッチパレット SN-CPNL-10S-107	C	開館準備業務
49	資材室		資材収納棚	◆	台	・資材（キャプションケース、額縁展示用金具、壁面展示用フック、展示用フックストッパー、展示用フックストッパー用ドライバー、展示用フック連結フック、壁面展示用フック固定ピン、額縁用T字金具、T字金具工程用ネジ、絵画支持用金具、計算、計算カバー、屏風立て、屏風押え、ふすま立て、衣こう（着物掛け）、吊棒、矢筈、ピンタッカー、ピン、展示用アクリルパーツ、ウェイト、あて布団、工具一式、分光色彩照度計、デジタル照度計、紫外線計、調湿計等）が収納できる棚を適宜設置する	・展示資材収納用 ・8台程度を想定	株式会社クマヒラ KH-UG200-76L-5	C	開館準備業務
50	資材室		衣こう（着物掛け）	20	台	・組み立て式のもの ・着物のサイズに合わせて文、桁を調整できるもの ・機立て付き ・素材は木製が望ましい	・着物等の展示時に使用する補助具	タキヤ株式会社 衣桁 NT-1KB	C	開館準備業務
51	資材室		分光色彩照度計	1	個	・W70×D40×H180程度 ・測定波長範囲380～780nm ・測定範囲・定常光1～200000lx/1600～40000K ・持ち運び可能 ・LED・蛍光灯等についても色温度や演色性の測定ができるもの	・展示室等の環境測定・管理用	タキヤ株式会社 分光色彩照度計 SK-C-800	C	開館準備業務
52	資材室		レーザー距離計	2	台	・測定可能範囲 0.05～50m（最小測定単位0.1mm）	・展示作業用	ボッシュ株式会社 BOSH GLM 50	C	開館準備業務
53	資材室		レーザー墨出器	1	台	・自律水平調整機能付き ・三脚付属	・展示作業用		C	開館準備業務
54	資料整理室		スチールラック	1	台	・中量棚 単体 ボルトレスタイプ ・W900×D450×H1800程度 ・棚板5段 ・荷重300kg/段程度	・物品収納用	金剛株式会社 物品棚BLH 中量ラック単式タイプ BLH361-454SOR	A	設計・建設業務
55	資料整理室		展示準備作業用机	2	台	・W1500×D900×H720程度	・展示準備作業用	金剛株式会社 テーブル 03-177	B	開館準備業務
56	資料整理室		展示準備作業用椅子	4	脚	・スタックして収納できるもの ・背もたれのあるもの	・展示準備作業用	金剛株式会社 チェア DUNE 06-014	B	開館準備業務
57	特別閲覧室		折りたたみ式作業台	2	台	・W2400×D1200×H800 ・折りたたみ時W355×D1200×H1565程度 ・耐荷重200kg程度	・作品閲覧、撮影等の作業用	タキヤ株式会社 折りたたみ式作業台 NT-OT-2412	B	開館準備業務
58	特別閲覧室		スチールラック	1	台	・中量棚 単体 ボルトレスタイプ ・W900×D450×H1800程度、棚板5段 ・荷重300kg/段程度	・物品収納用	金剛株式会社 物品棚BLH 中量ラック単式タイプ BLH361-454SOR	A	設計・建設業務

- ・数量欄に「◆」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・「メーカー・型番」の記載は参考であり、用途・使用条件等を満たすものであれば、事業者において、同等または同程度の仕様・寸法の物品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な物品があれば、適宜追加すること。

【凡例】
A：竣工まで
B：竣工後～拠点での職員の業務開始まで
C：拠点での職員の業務開始後～開館まで
S：竣工後～収蔵品等の移転開始まで

No.	室名	県準備	品名	数量	単位	仕様・寸法（単位：mm）	用途・使用条件等	（参考）メーカー・型番	準備の時期・業務区分	
59	特別閲覧室		作品閲覧用机	1	台	・ W1500×D900×H720程度	・ 作品閲覧用	金剛株式会社 テーブル 03-177	C	開館準備業務
60	特別閲覧室		作品閲覧用椅子	4	脚	・ スタックして収納できるもの ・ 背もたれのあるもの	・ 作品閲覧用	金剛株式会社 チェア DUNE 06-014	C	開館準備業務
61	常設展示室		壁面展示ケース	1	式	・ 別紙1-2諸元表（美術館）及び別紙1-5美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書に記載のとおり	・ 美術作品展示用		A	設計・建設業務
62	常設展示室		観覧者休憩用椅子	◆	脚	・ 適宜配置すること	・ 観覧者休憩用 ・ 意匠性に配慮したデザイン性のある椅子等を設えること		C	開館準備業務
63	常設展示室		展示照明	215	灯	・ 調光調色機能を備え、スポットライト（ピンポイントに照らす）・ダウンライト（ワイドに照らす）を切り替えて使用できるもの	・ 美術作品展示用照明 ・ 移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台を目安に設置		C	開館準備業務
64	常設展示室		看視員用椅子	◆	脚	・ 看視員配置数に合わせ適宜配置すること	・ 看視員用 ・ 6人程度を想定		C	開館準備業務
65	常設展示室		ローリングタワー	1	台	・ 天井高6000の展示室での吊り下げ展示、天井照明等の調整作業ができるもの ・ 荷重150kg程度	・ 常設展示室での展示、照明調整用足場	タキヤ株式会社 ローリングタワー PC-PSW-15018-28B	C	開館準備業務
66	常設展示室（マイセン展示室）		壁面展示ケース（小型ケース）	1	式	・ 内寸W600×D700×H650程度の展示ケースを15個程度、観覧者が見やすい高さに設ける ・ エアタイト型 ・ 高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルム貼付 ・ 上部及び下部にLED照明2色（調光・色温度可変式、床面照度300lx程度、角度が調整できるものとする）を備える	・ 美術作品（マイセン磁器）展示用		A	設計・建設業務
67	常設展示室（マイセン展示室）		壁面展示ケース（大型ケース）	1	式	・ 内寸W4000×D800×H1300程度、展示面H800程度 ・ エアタイト型 ・ 高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルム貼付 ・ 上部及び下部にLED照明2色（調光・色温度可変式、床面照度300lx程度、角度が調整できるものとする）ライディングレール（調光式・小型LEDライト別途）を備える	・ 美術作品（マイセン磁器）展示用		A	設計・建設業務
68	常設展示室（マイセン展示室）		展示照明	25	灯	・ 調光調色機能を備え、スポットライト（ピンポイントに照らす）・ダウンライト（ワイドに照らす）を切り替えて使用できるもの	・ 美術作品展示用照明 ・ 移動間仕切り壁を含む壁面3.0m当たり1台を目安に設置		C	開館準備業務
69	企画展示室①～②		壁面展示ケース	1	式	・ 別紙1-2諸元表（美術館）及び別紙1-5美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書に記載のとおり	・ 美術作品展示用		A	設計・建設業務
70	企画展示室①～②		観覧者休憩用椅子	◆	脚	・ 適宜配置すること	・ 観覧者休憩用 ・ 意匠性に配慮したデザイン性のある椅子等を設えること		C	開館準備業務
71	企画展示室①～②		看視員用椅子	◆	脚	・ 看視員配置数に合わせ適宜配置すること	・ 看視員用 ・ 7人程度を想定		C	開館準備業務
72	企画展示室①～②		ローリングタワー	1	台	・ 天井高6000の展示室での吊り下げ展示、天井照明等の調整作業ができるもの ・ 荷重150kg程度	・ 企画展示室での展示、照明調整用足場	タキヤ株式会社 ローリングタワー PC-PSW-15018-28B	C	開館準備業務
73	企画展示室①		展示照明	180	灯	・ 調光調色機能を備え、スポットライト（ピンポイントに照らす）・ダウンライト（ワイドに照らす）を切り替えて使用できるもの	・ 美術作品展示用照明 ・ 移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台を目安に設置		C	開館準備業務
74	企画展示室②		展示照明	130	灯	・ 調光調色機能を備え、スポットライト（ピンポイントに照らす）・ダウンライト（ワイドに照らす）を切り替えて使用できるもの	・ 美術作品展示用照明 ・ 移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台を目安に設置		C	開館準備業務
75	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース	3	台	・ エアタイト型 ・ 4面ガラスタイプ ・ シームレスLED照明L550×8灯、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1200×D1200×H1800程度／展示面H800程度、カバーH1000程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK3MDGN3 ※サイズ別注	C	開館準備業務
76	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース	7	台	・ エアタイト型 ・ 4面ガラスタイプ ・ シームレスLED照明L550×6灯、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1000×D1000×H1800程度／展示面H800程度、カバーH1000程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK3MDGN3 ※サイズ別注	C	開館準備業務
77	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース	30	台	・ エアタイト型 ・ 4面ガラスタイプ ・ シームレスLED照明L550×4灯、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W700×D700×H1800程度／展示面H800程度、カバーH1000程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK3MDGN3 ※サイズ別注	C	開館準備業務
78	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース（免震装置付き）	2	台	・ エアタイト型 ・ 5面ガラスタイプ ・ LEDスポットライト照明、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1200×D1200×H1300程度／展示面H800程度、カバーH500程度	・ 美術作品展示用	（完全別注）	C	開館準備業務
79	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース（免震装置付き）	6	台	・ エアタイト型 ・ 4面ガラスタイプ ・ シームレスLED照明L550×4灯、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W800×D800×H2000程度／展示面H800程度、カバーH1200程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK3MDGN3 ※サイズ別注	C	開館準備業務
80	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		行燈ケース（免震装置付き）	1	台	・ エアタイト型 ・ 4面ガラスタイプ ・ シームレスLED照明L550×4灯、高透過低反射ガラス仕様、飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W800×D800×H1300程度／展示面H800程度、カバーH500程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK3MDGN3 ※サイズ別注	C	開館準備業務
81	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		展示台	10	台	・ アクリルケース付き ・ ケース部分ロック可能なもの ・ W600×D600×H800程度、カバーH600程度	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 展示台（Lmロック式） NT-GD ※サイズ別注	C	開館準備業務
82	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		展示台	10	台	・ アクリルケース付き ・ ケース部分ロック可能なもの ・ W600×D600×H800程度、カバーH300程度	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 展示台（Lmロック式） NT-GD ※サイズ別注	C	開館準備業務
83	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		展示台	20	台	・ アクリルケース付き ・ ケース部分ロック可能なもの ・ W300×D300×H800程度、カバーH600程度	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 展示台（Lmロック式） NT-GD ※サイズ別注	C	開館準備業務
84	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		覗きケース	10	台	・ エアタイト型 ・ 5面ガラス平形タイプ、照明なし、高透過・低反射のカバーを使用、カバーがガラスの場合は飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1800×D900×H1200程度／展示面H800程度、カバーH400程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK4MDGN ※サイズ別注	C	開館準備業務
85	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		覗きケース	30	台	・ エアタイト型 ・ 5面ガラス平形タイプ、照明なし、高透過・低反射のカバーを使用、カバーがガラスの場合は飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1800×D700×H1200程度／展示面H800程度、カバーH400程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK4MDGN ※サイズ別注	C	開館準備業務
86	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		覗きケース	15	台	・ エアタイト型 ・ 5面ガラス平形タイプ、照明なし、高透過・低反射のカバーを使用、カバーがガラスの場合は飛散防止フィルムを貼り付けること ・ 外寸法W1800×D1600×H1200程度／展示面H800程度、カバーH400程度	・ 美術作品展示用	コクヨ株式会社 MU-C463AK5MDGN ※サイズ別注	C	開館準備業務
87	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		展示ケースキャリー	2	台	・ W830×D500×H315～910程度 ・ 展示ケースをリフトアップして運搬できるもの	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 展示ケースキャリー NS-TC-BS25	C	開館準備業務
88	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		折りたたみ式展示台（ケース付き）	6	台	・ W900×D900×H700程度 ・ 折りたたみ収納が可能なもの	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 折りたたみ式展示台座 NT-0TD2-9090AC	C	開館準備業務

- ・数量欄に「◆」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・「メーカー・型番」の記載は参考であり、用途・使用条件等を満たすものであれば、事業者において、同等または同程度の仕様・寸法の物品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準等を満たすために必要な物品があれば、適宜追加すること。

【凡例】
A：竣工まで
B：竣工後～拠点での職員の業務開始まで
C：拠点での職員の業務開始後～開館まで
S：竣工後～収蔵品等の移転開始まで

No.	室名	県準備	品名	数量	単位	仕様・寸法（単位：mm）	用途・使用条件等	（参考）メーカー・型番	準備の時期・業務区分	
89	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		折りたたみ式展示台（ケース付き）	6	台	・ W900×D600×H700程度 ・ 折りたたみ収納が可能なもの	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 折りたたみ式展示台座 NT-OTD2-9060AC	C	開館準備業務
90	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		折りたたみ式展示台（ケース付き）	6	台	・ W600×D600×H900程度 ・ 折りたたみ収納が可能なもの	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 折りたたみ式展示台座 NT-OTD2-6060AC	C	開館準備業務
91	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		折りたたみ式展示台（ケース付き）	12	台	・ W450×D450×H900程度 ・ 折りたたみ収納が可能なもの	・ 美術作品展示用	タキヤ株式会社 折りたたみ式展示台座 NT-OTD2-4545AC	C	開館準備業務
92	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		折りたたみ式展示台用台車	4	台	・ W950×D990×H1580程度 ・ 積載重量120kg程度 ・ W900×D900×H700程度の台座6台程度を積載可能なもの ・ キャスターはストッパー機能付きのもの	・ 展示台運搬用	タキヤ株式会社 折りたたみ式展示台座用台車 NT-TUD-6	C	開館準備業務
93	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		作品置台	◆	台	・ ミュージウム用クロス張り、防虫合板 ・ W1800×D900×H150程度 ※高さは壁面ケース内部仕様によって変更が生じる可能性あり	・ 壁面ケース内展示台（屏風、大型の工芸作品等） ・ 60台程度を想定（壁面ケースの仕様による）		C	開館準備業務
94	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		作品置台	◆	台	・ ミュージウム用クロス張り、防虫合板 ・ W1800×D900×H450程度 ※高さは壁面ケース内部仕様によって変更が生じる可能性あり	・ 壁面ケース内展示台（小型の工芸作品等） ・ 60台程度を想定（壁面ケースの仕様による）		C	開館準備業務
95	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		小型免震台	50	台	・ ミュージウム用クロス張り、防虫合板 ・ W400×D400×H60程度 ・ 設置質量：10kg程度/搭載可能質量：15kg程度/共用変位：±180程度	・ ガラス、陶器など破損しやすい作品の展示用	タキヤ株式会社 小型免振台 NT-YC-40R	C	開館準備業務
96	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		小型免震台	50	台	・ ミュージウム用クロス張り、防虫合板 ・ W600×D600×H100程度 ・ 設置質量：10kg程度/搭載可能質量：15kg程度/共用変位：±180程度	・ ガラス、陶器など破損しやすい作品の展示用	タキヤ株式会社 小型免振台 NT-YC-60H	C	開館準備業務
97	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		ワイヤ収納ワゴン	7	台	・ W860×D450×H1670程度 ・ ピクチャーレール用ハンガーセットを200本程度収納できるもの ・ キャスターはストッパー付きのもの	・ 展示用ワイヤーの収納・運搬用	タキヤ株式会社 ワイヤ収納ワゴン WGW-86	C	開館準備業務
98	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		結界収納台車	◆	台	・ L1040×W690×H880程度 重量22kg程度 H400の結界ベース24本・パイプバー30本程度を収納できるもの キャスターはストッパー機能付きのもの	・ 結界の収納・運搬用台車 ・ 25台程度を想定	タキヤ株式会社 結界収納台車 NT-WGK-2	C	開館準備業務
99	展示設備保管倉庫 （常設・企画展示室で使用）		結界収納台車	◆	台	・ L1040×W690×H880程度 ・ 重量22kg程度 H750の結界ベース12本・パイプバー20本程度を収納できるもの ・ キャスターはストッパー機能付きのもの	・ 結界の収納・運搬用台車 ・ 10台程度を想定	タキヤ株式会社 結界収納台車 NT-WGK-3	C	開館準備業務
100	看視員控室		看視員休憩用机	1	台	・ 6名程度で利用できる大きさのもの	・ 看視員等休憩用		C	開館準備業務
101	看視員控室		看視員休憩用椅子	6	脚		・ 看視員等休憩用		C	開館準備業務
102	看視員控室		看視員用ロッカー	◆	台	・ 個人の上着や荷物を収納できるもの ・ 鍵付きタイプ	・ 看視員等荷物置き場 ・ 15台程度を想定		A	設計・建設業務
103	ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫		スチールラック	1	台	・ 中量棚 単体 ボルトレスタイプ ・ W900×D450×H1800程度 ・ 棚板5段、荷重300kg/段程度	・ 物品収納用	金剛株式会社 物品棚BLH 中量ラック単式タイプ BLH361-454SOR	A	設計・建設業務
104	ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫（ギャラリーで使用）		折りたたみ式箱形パネル	10	枚	・ W1800×D800×H2400（折りたたみ時D250）程度 ・ 重量100kg程度、荷重片面50kg程度 ・ ストッパー機能付きのキャスター付き ・ アジャスター機能付きのもの ・ カラー：ホワイト	・ 絵画等展示用パネル	タキヤ株式会社 折りたたみ式箱型パネル NT-BXP-180	C	開館準備業務
105	ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫（ギャラリーで使用）		展示パネル	10	枚	・ W1200（展開時W3500）×H2200×t34程度 ・ キャスター部分D500程度 ・ 重量50kg程度 荷重片面15kg程度 ・ ストッパー機能付きのキャスター付き ・ アジャスター機能付きのもの	・ 絵画等展示用パネル	タキヤ株式会社 キャスターパネル360 3連 NT-CP-120	C	開館準備業務
106	公開制作室		棚	◆	台	・ 4名分の荷物を置けるオープンタイプの棚	・ 公開制作者またはワークショップ室連結時のワークショップ参加者の荷物置き場 ・ 小学校の教室にあるロッカーのようなものを想定		C	開館準備業務
107	公開制作室		公開制作作業用机	2	台	・ 寸法：W1800×D900×H700程度 ・ リフトロックキャスター仕様 ・ 車椅子でそのまま使用可能なもの	・ 公開制作作業用	ニシキ工業株式会社 介護・福祉施設向けテーブルFIT-1890EB-IV	C	開館準備業務
108	公開制作室		公開制作作業用椅子	6	脚	・ キャスター付きのもの	・ 公開制作作業用	金剛株式会社 チェア DUNE06-014	C	開館準備業務
109	ワークショップ室		棚	◆	台	・ 60名分程度の荷物を置けるオープンタイプの棚	・ ワークショップ参加者の荷物置き場 ・ 小学校の教室にあるロッカーのようなものを想定		C	開館準備業務
110	ワークショップ室		備品棚	6	台	・ W900×D432×H1217程度 ・ 荷重25kg／段程度	・ 物品収納用	プラス株式会社 Garage fantoni 木製収納庫 GL-120E	B	開館準備業務
111	ワークショップ室		ワークショップ用机	15	台	・ W1800×D900×H700程度 ・ リフトロックキャスター仕様 ・ 車椅子でそのまま使用可能なもの	・ ワークショップ等で参加者及び講師が使用	ニシキ工業株式会社 介護・福祉施設向けテーブルFIT-1890EB-IV	C	開館準備業務
112	ワークショップ室		ワークショップ用椅子	100	脚	・ W500×D520×H800（SH450）程度 ・ スタッキングして収納できるもの ・ 子どもの落下防止のため、座面と背もたれが一体になっているもの	・ ワークショップ等で参加者及び講師が使用	株式会社アダル エア M8017-10	C	開館準備業務
113	ワークショップ室物品倉庫		スチールラック	1	台	・ 中量棚 単体 ボルトレスタイプ ・ W900×D450×H1800程度 ・ 棚板5段、荷重300kg/段程度	・ 物品収納用	金剛株式会社 物品棚BLH 中量ラック単式タイプBLH361-454SOR	A	設計・建設業務
114	学芸課書庫		調査研究作業用机	2	台	・ 事務机、塗装脚 ・ W1500×D750×H700程度	・ 書籍閲覧、調査研究作業用		B	開館準備業務
115	学芸課書庫		調査研究作業用椅子	4	脚	・ W530×D550×H780程度 ・ スタッキングして収納できるもの	・ 書籍閲覧、調査研究作業用	プラス株式会社 チェアUB ループ脚 肘なし 15-484	B	開館準備業務
116	学芸課書庫		移動式集密書棚	1	式	・ ハンドル式のもの ・ 大型の美術書含む書籍約15000冊を収納可能なもの ・ 運動照明灯、転倒防止装置、地震対策機能付き ・ 第三者機関において震動実験が行われており、地震対策機能の有効性が確認できているものとする ・ ブックトラック等の走行時に支障が生じないよう、埋込レールは周囲床面との段差を極力なくすること	・ 参考書籍等の収蔵用		A	設計・建設業務
117	学芸課書庫		ステップ台	1	台	・ キャスター付きでストッパー機能を有すること		ステップスツール（社会福祉法人 埼玉福祉会） https://www.bookcover.jp/shopdetail/000000002814/	S	開館準備業務