栃木県治山事業設計細部基準（公表用） 新旧対照表

改正（令和7（2025）年6月10日以降起工伺いの工事）	現行（令和7（2025）年4月10日以降起工伺いの工事）	備考																																																								
<p>II 設計積算</p> <p>3. コンクリート</p> <p>（7）木製残存型枠工（軽量鋼製枠複合式）</p> <p>③</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">設置歩掛(100 m²当たり)</td> <td colspan="2">撤去歩掛(100 m²当たり)</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>2.40 人</td> <td>土木一般世話役</td> <td>1.20 人</td> </tr> <tr> <td>型枠工</td> <td>4.50 人</td> <td>型枠工</td> <td>2.25 人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員（山林砂防工）</td> <td>8.50 人</td> <td>普通作業員（山林砂防工）</td> <td>4.25 人</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>15.0 %</td> <td><u>諸雑費</u></td> <td><u>7.5 %</u></td> </tr> <tr> <td>内部支持材</td> <td>100.0 m²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平割材</td> <td>4.8 m³</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※リフト高2mまでの歩掛となるため、2mを越える場合は見積対応となる。</p> <p>※<u>設置</u>の諸雑費率は、組立支持材（セパ鉄筋）及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額とする。</p> <p>※<u>撤去</u>の諸雑費率は、<u>型枠材（平割材）の解体に使用する電動ノコギリ等損料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額とする。</u></p> <p>（以下、略）</p>	設置歩掛(100 m ² 当たり)		撤去歩掛(100 m ² 当たり)		土木一般世話役	2.40 人	土木一般世話役	1.20 人	型枠工	4.50 人	型枠工	2.25 人	普通作業員（山林砂防工）	8.50 人	普通作業員（山林砂防工）	4.25 人	諸雑費	15.0 %	<u>諸雑費</u>	<u>7.5 %</u>	内部支持材	100.0 m ²			平割材	4.8 m ³			<p>II 設計積算</p> <p>3. コンクリート</p> <p>（7）木製残存型枠工（軽量鋼製枠複合式）</p> <p>③</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">設置歩掛(100 m²当たり)</td> <td colspan="2">撤去歩掛(100 m²当たり)</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>2.40 人</td> <td>土木一般世話役</td> <td>1.20 人</td> </tr> <tr> <td>型枠工</td> <td>4.50 人</td> <td>型枠工</td> <td>2.25 人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員（山林砂防工）</td> <td>8.50 人</td> <td>普通作業員（山林砂防工）</td> <td>4.25 人</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>15.0 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内部支持材</td> <td>100.0 m²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平割材</td> <td>4.8 m³</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※リフト高2mまでの歩掛となるため、2mを越える場合は見積対応となる。</p> <p>※諸雑費率は、組立支持材（セパ鉄筋）及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額とする。</p> <p>（以下、略）</p>	設置歩掛(100 m ² 当たり)		撤去歩掛(100 m ² 当たり)		土木一般世話役	2.40 人	土木一般世話役	1.20 人	型枠工	4.50 人	型枠工	2.25 人	普通作業員（山林砂防工）	8.50 人	普通作業員（山林砂防工）	4.25 人	諸雑費	15.0 %			内部支持材	100.0 m ²			平割材	4.8 m ³			<p>撤去歩掛の見積結果</p>
設置歩掛(100 m ² 当たり)		撤去歩掛(100 m ² 当たり)																																																								
土木一般世話役	2.40 人	土木一般世話役	1.20 人																																																							
型枠工	4.50 人	型枠工	2.25 人																																																							
普通作業員（山林砂防工）	8.50 人	普通作業員（山林砂防工）	4.25 人																																																							
諸雑費	15.0 %	<u>諸雑費</u>	<u>7.5 %</u>																																																							
内部支持材	100.0 m ²																																																									
平割材	4.8 m ³																																																									
設置歩掛(100 m ² 当たり)		撤去歩掛(100 m ² 当たり)																																																								
土木一般世話役	2.40 人	土木一般世話役	1.20 人																																																							
型枠工	4.50 人	型枠工	2.25 人																																																							
普通作業員（山林砂防工）	8.50 人	普通作業員（山林砂防工）	4.25 人																																																							
諸雑費	15.0 %																																																									
内部支持材	100.0 m ²																																																									
平割材	4.8 m ³																																																									